

Soporte mural para pantallas con una separación entre puntos de montaje de hasta 600 mm x 400 mm  
Diseño retráctil para una mayor rapidez de acceso y ajuste  
Regulación precisa de la inclinación, rotación, profundidad y altura  
Admite pantallas de 45" a 86"



Alinear las pantallas de un mural de vídeo puede ser muy laborioso, por eso hemos pensado en cada detalle de este soporte para garantizar una instalación rápida y un ajuste lo más preciso y sencillo posible.

### Orientación horizontal o vertical

Este soporte es apto para pantallas tanto en posición vertical como horizontal. En formato vertical, la pantalla debe tener más de 650 mm (26") de ancho e incorporar patrones VESA de 400 x 400 mm como máximo.

### Uso mínimo de herramientas

Siempre que resulta posible, Vision utiliza tornillos de apriete manual que aceleran considerablemente la instalación y contribuyen a un ajuste más rápido.

### Tornillos de fijación de pantallas

Vision incluye más tamaños de tornillos que otros fabricantes para garantizar que el usuario pueda completar la instalación mural de la pantalla lo más rápidamente posible y en todos los casos.

### Retráctil

Empujando ligeramente la pantalla se libera el mecanismo de tijera que proyecta la pantalla hacia usted. Incluye unas lengüetas de plástico que, tras el uso, permiten mantener la posición y evitar la proyección accidental de la pantalla hacia adelante.

### Desenganche rápido

Fije los brazos verticales a la parte trasera de la pantalla y, a continuación, baje el conjunto por la abrazadera de la pared. Quedará encajado en su sitio. Para volver a extraer, accione la palanca de desenganche rápido.

### Inclinación

Regule la inclinación en un ángulo de entre -2° y 4° con los tornillos situados en la parte superior de los brazos verticales de la pantalla.

### Rotación y altura

Regule la rotación en un ángulo de entre -3° y 3° con los tornillos situados también en la parte superior de los brazos de la pantalla.

### Ajuste de profundidad

La profundidad de cada lado puede ajustarse de forma independiente con una llave hexagonal en el lateral de los brazos verticales de la pantalla.

### Para pantallas de 45" a 86"

Admite cualquier pantalla plana LCD o LED que incorpore orificios de montaje traseros con una separación horizontal y vertical entre ellos de 600 mm y 400 mm respectivamente.

### Profundidad

En posición retraída, la profundidad mínima es de 95 mm (3,7"), que se convierten en 285 mm (11,2") cuando el mecanismo retráctil proyecta la pantalla hacia adelante.

### Bloqueable

Queda encajado en su sitio y puede bloquearse con un candado (no incluido) para mayor seguridad.

# ESPECIFICACIONES

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

670 x 524 x 95-285 mm / 26,4" x 20,6" x 3,7-11,2" (altura x anchura x profundidad)

## DIMENSIONES DEL PAQUETE

740 x 271 x 138 mm / 29,13 x 10,67 x 5,43"

## PESO DEL PRODUCTO

10,45 kg / 23,04 lb

## PESO EMBALADO

11,50 kg / 25,35 lb

## CARGA DE TRABAJO SEGURA

70 kg / 154 lb

## MATERIAL DE FABRICACIÓN

acero (chapa laminada en caliente de 3,0 mm; chapa laminada en caliente de 2,5 mm; chapa laminada en frío de 2,0 mm)

## COLOR

Negro

## TAMAÑOS VESA

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

## ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 14 mm (0,55") 4 tornillos M5 de 25 mm (1") 4 tornillos M6 de 14 mm (0,55") 4 tornillos M6 de 30 mm (1,2") 4 tornillos M8 de 20 mm (1") 4 tornillos M8 de 30 mm (1,2")

## GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

## CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, REACH, UL

