

Wandbeugel voor monitoren met montagepunten die zich maximaal 600 x 400 mm van elkaar bevinden
 Uitspringmechanisme voor snelle toegang en afstelling
 Fijnafstelling voor kantelen, rotatie, diepte en hoogte
 Monitoren van 45 tot 86"



Het uitlijnen van monitoren op een videowand is een lastige taak; bij deze beugel is aan elk detail gedacht om te waarborgen dat het product zo snel mogelijk te installeren is en zo gemakkelijk mogelijk met precisie in te stellen.

Liggend of staand

Deze steun ondersteunt monitoren in zowel staande als liggende positie. In staande indeling moet de monitor meer dan 650 mm (26") breed zijn en moeten de VESA-punten 400 x 400 mm of kleiner zijn.

Weinig gereedschap nodig

Waar mogelijk maakt Vision gebruik van vleugelschroeven, waardoor het installeren en afstellen sneller verlopen.

Bevestigingsschroeven monitor

Vision levert schroeven van meer afmetingen mee dan andere leveranciers om te waarborgen dat een monitor elke keer zo snel als mogelijk aan de wand kan worden bevestigd.

Uitspringmechanisme

Met een lichte druk op de monitor wordt het uitspring-scharniermechanisme geactiveerd, waardoor de monitor naar u toe wordt geduwd. Er worden kunststof verbindingstukken meegeleverd die worden geplaatst wanneer u klaar bent. Zo worden onbedoeld uitspringen voorkomen.

Snelle ontgrendeling

Bevestig de verticale armen aan de achterkant van de monitor en laat het geheel dan op de wandbeugel zakken. Het geheel klikt vast op zijn plek. Het kan worden verwijderd door op de hendel voor snelle ontgrendeling te drukken.

Kantelen

Kanteling instelbaar van -2 tot 4° met schroeven aan de bovenkant van de verticale monitorarmen.

Rotatie en hoogte

Rotatie instelbaar van -3 tot 3° met schroeven, ook aan de bovenkant van de monitorarmen.

Diepteafstelling

De diepte aan elke kant kan onafhankelijk worden ingesteld met een inbussleutel aan de zijkant van de verticale monitorarmen.

Monitoren van 45 tot 86"

Geschikt voor elk plat lcd- of ledscherm met aan de achterzijde montagegaten die zich maximaal 600 mm in de breedte en 400 mm in de hoogte van elkaar bevinden.

Diepte

De minimale diepte op de locatie is 95 mm (3,7") en wanneer de monitor eruit springt, is dat tot 285 mm (11,2").

Vergrendelbaar

Het geheel klikt vast op zijn plek en kan worden vergrendeld met een slot (niet meegeleverd) voor extra veiligheid.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN PRODUCT

670 x 524 x 95-285 mm / 26,4" x 20,6" x 3,7-11,2" (hoogte x breedte x diepte)

AFMETINGEN MET VERPAKKING

740 x 271 x 138 mm / 29,13" x 10,67" x 5,43"

GEWICHT PRODUCT

10,45 kg (23,04 lb)

GEWICHT MET VERPAKKING

11,50 kg (25,35 lb)

VEILIG DRAAGVERMOGEN

70 kg (154 lb)

CONSTRUCTIEMATERIAAL

Staal (warmgewalste plaat 3,0 mm; warmgewalste plaat 2,5 mm; koudgewalste plaat 2,0 mm)

KLEUR

Zwart

VESA-AFMETINGEN

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

4 x M5-schroef 14 mm (0,55") 4 x M5-schroef 25 mm (1") 4 x M6-schroef 14 mm (0,55") 4 x M6-schroef 30 mm (1,2") 4 x M8-schroef 20 mm (1") 4 x M8-schroef 30 mm (1,2")

GARANTIE

levenslang retourneren

NORMEN

RoHS, REACH, UL

