

Suporte de parede para ecrãs, com pontos de montagem com uma distância até 600 x 400 mm
Estilo pop-out, para um acesso e uma regulação rápidos
Regulação fina de inclinação, rotação e profundidade, e regulação em altura
Ecrãs de 45 a 86"



Alinhar ecrãs numa parede de vídeo é uma tarefa morosa e, por esse motivo, cada pormenor foi pensado neste suporte para garantir uma instalação o mais rápida possível e uma regulação com precisão o mais fácil possível.

Na horizontal ou na vertical

Este suporte é adequado, tanto para ecrãs em posição vertical, como em posição horizontal. Na posição vertical, a largura do ecrã tem de ser superior a 650 mm e a dimensão VESA tem de ser 400 x 400 mm ou inferior.

Mínimo de ferramentas

Sempre que possível, a Vision utiliza parafusos de aperto manual, o que acelera drasticamente a instalação e contribui para uma regulação mais rápida.

Parafusos de fixação para ecrãs

A Vision inclui mais tamanhos de parafusos do que outros fabricantes, para garantir que consegue sempre ter os ecrãs na parede o mais rapidamente possível.

Pop-out

Um leve toque no ecrã liberta o mecanismo de tesoura pop-out, empurrando o ecrã para fora, na sua direção. Estão incluídas línguas de plástico, que são colocadas após terminar, para evitar saídas (pop-outs) acidentais.

Libertação rápida

Fixe os braços verticais na parte traseira do ecrã, em seguida baixe o conjunto até ao suporte de parede. Isso fará com que se prenda no local correto. Para retirar, empurrar uma alavanca de libertação rápida.

Inclinação

Regule a inclinação entre -2° e 4° com os parafusos posicionados na parte superior dos braços verticais do ecrã.

Rotação e altura

Regule a rotação entre -3° e 3° com parafusos, também eles posicionados na parte superior dos braços do ecrã.

Regulação da profundidade

A profundidade de cada lado pode ser regulada de forma independente, usando uma chave sextavada, na lateral dos braços verticais do ecrã.

Ecrãs de 45 a 86"

É adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED que tenha orifícios de fixação traseiros com uma distância de até 600 mm de largura x 400 mm de altura.

Profundidade

A profundidade mínima aplicável é de 95 mm (3,7") e, quando vem para fora, atinge os 285 mm (11,2").

Possibilidade de bloqueio

Bloqueia no local correto e pode ser trancado com um cadeado (não incluído), para maior segurança.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO PRODUTO

670 x 524 x 95-285 mm / 26,4" x 20,6" x 3,7-11,2" (altura x largura x profundidade)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

740 x 271 x 138 mm / 29,13" x 10,67" x 5,43"

PESO DO PRODUTO

10,45 kg (23,04 lbs)

PESO EMBALADO

11,50 kg (25,35 lbs)

CARGA DE TRABALHO SEGURA

70 kg (154 lbs)

MATERIAL DE FABRICO

aço (placa laminada a quente de 3,0 mm; placa laminada a quente de 2,5 mm; placa laminada a frio de 2,0 mm)

COR

Preto

DIMENSÕES VESA

600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M5 de 25 mm (1") 4 parafusos M6 de 14 mm (0,55") 4 parafusos M6 de 30 mm (1,2") 4 parafusos M8 de 20 mm (1") 4 parafusos M8 de 30 mm (1,2")

GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE

RoHS, REACH, UL

