

Vægbeslag til skærme med monteringspunkter med en afstand op til 800 x 400 mm

Udtrækningsfunktion giver hurtig adgang og justering

Finjustering af hældning, rotation, dybde og højde

Skærme 45-80"



Det kræver omhyggelighed at justere skærme på en videovæg, så hver eneste detalje er blevet gennemtænkt på dette beslag for at sikre, at det kan installeres så hurtigt som muligt og giver mulighed for nøjagtig justering.

#### Minimal brug af værktøj

Hvor det er muligt anvender Vision fingerskruer, der gør installationen betydeligt hurtigere og hjælper med hurtigere justering.

#### Skruer til fastgørelse af skærm

Vision inkluderer flere skruestørrelser end andre producenter for at sikre, at du får skærmen op på væggen så hurtigt som muligt hver gang.

#### Udtrækningsfunktion

Med et let tryk på skærmen frigives saksemekanismen, der trækker skærmen ud mod dig. Plastiktænger medfølger, som skal bruges, når du er færdig, for at undgå tilfældig udtrækning af skærmen.

#### Hurtig frigivelse

Fastgør de lodrette arme bag på skærmen, og sænk derefter samlingen ned på vægbeslaget. Den smækker på plads. Den fjernes ved at trykke på håndtaget til hurtig frigivelse.

#### Hældning

Justér hældningen med -2 til 4° med skruer placeret øverst på de lodrette skærmarme.

#### Rotation og højde

Justér rotationen med -3 til 3° med skruer, der også er placeret øverst på skærmarmene.

#### Dybdejustering

Dybden af hver side kan justeres uafhængigt med en hex-nøgle på siden af de lodrette skærmarme.

#### 45-80" skærme

Passer til alle fladskærme af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i bredde x 400 mm i højde.

#### Dybde

Minimumsdybden er 95 mm (3,7"), og når skærmen trækkes ud, bliver den 285 mm (11,2").

#### Låsbar

Den smækker på plads og kan låses med en hængelås (ikke inkluderet) for at give yderligere sikkerhed.

## PRODUKTMÅL

870 x 524 x 95-285 mm / 34,3" x 20,6" x 3,7-11,2" (højde x bredde x dybde)

## STØRRELSE MED EMBALLAGE

947 x 271 x 138 mm / 37,28" x 10,67" x 5,43"

## PRODUKTVÆGT

11,08 kg (24,43 lbs)

## VÆGT MED EMBALLAGE

12,42 kg (27,38 lbs)

## SIKKER ARBEJDSBELASTNING

70 kg (154 lbs)

## KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål (3,0 mm varmvalset plade; 2,5 mm varmvalset plade; 2,0 mm koldvalset plade)

## FARVE

Sort

## VESA-STØRRELSER

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M5 14 mm (0,55") skruer 4 x M5 25 mm (1") skruer 4 x M6 14 mm (0,55") skruer 4 x M6 30 mm (1,2") skruer 4 x M8 20 mm (1") skruer 4 x M8 30 mm (1,2") skruer

## GARANTI

Livslang returret til forhandler

## OVERHOLDELSER

RoHS, REACH, UL

