


Support mural pour écrans avec écartement des points de montage jusqu'à 800 x 400 mm

Écrans éjectables pour un accès et un réglage rapides

Inclinaison fine, rotation, profondeur et hauteur réglables

Écrans de 45 à 80 pouces



L'alignement des écrans d'un mur vidéo est un travail méticuleux, aussi tout a été pensé pour que ce support soit aussi rapide à installer et aussi facile à ajuster précisément que possible.

Outils réduits au minimum

Chaque fois que c'est possible, Vision utilise des vis moletées car elles accélèrent considérablement l'installation et permettent un ajustement plus rapide.

Vis de fixation de l'écran

Vision fournit davantage de tailles de vis que d'autres fabricants pour être certain que vous parveniez chaque fois à fixer les écrans au mur dans les meilleurs délais.

Éjection

Une légère poussée déclenche le mécanisme d'éjection par ciseaux et rapproche l'écran de vous. Les languettes en plastique incluses se remettent en place lorsque vous avez terminé afin de prévenir toute sortie involontaire.

Facile à dégager

Fixez les bras verticaux à l'arrière de l'écran, puis faites descendre cet assemblage sur le support mural. Il s'enclenche en position. Pour le retirer, il suffit de pousser le levier de déclenchement rapide.

Inclinaison

Réglez l'inclinaison entre -2 et +4° avec les vis situées au sommet des bras verticaux des écrans.

Rotation et hauteur

Réglez la rotation entre -3 et +3° avec les vis également situées au sommet des bras verticaux des écrans.

Réglage de la profondeur

À l'aide d'une clé hexagonale, vous pouvez régler indépendamment les profondeurs de chaque côté sur le bord des bras verticaux des écrans.

Écrans 45 à 80 po

Compatible avec tout écran plat LCD ou LED équipé de trous de montage arrière écartés jusqu'à 800 mm en largeur et 400 mm en hauteur.

Profondeur

La profondeur minimale en position est de 95 mm (3,7 po), et après éjection l'écran se rapproche de 285 mm (11,2 po).

Verrouillable

Une fois enclenché en position, il peut être verrouillé avec un cadenas (non livré) pour plus de sûreté.

DIMENSIONS DU PRODUIT

870 x 524 x 95-285 mm / 34,3 x 20,6 x 3,7-11,2 po (hauteur x largeur x profondeur)

DIMENSIONS BRUTES

947 x 271 x 138 mm / 37,28 x 10,67 x 5,43 po

POIDS DU PRODUIT

11,08 kg (24,43 lb)

POIDS BRUT

12,42 kg (27,38 lb)

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

70 kg (154 lb)

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Acier (plaque laminée à chaud de 3,0 mm ; plaque laminée à chaud de 2,5 mm ; plaque laminée à froid de 2,0 mm)

COULEUR

Noir

DIMENSIONS VESA COMPATIBLES

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M5 de 14 mm (0,55") 4 vis M5 de 25 mm (1") 4 vis M6 de 14 mm (0,55") 4 vis M6 de 30 mm (1,2") 4 vis M8 de 20 mm (1") 4 vis M8 de 30 mm (1,2")

GARANTIE

Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ

RoHS, REACH, UL

