

Supporto da parete per schermi e TV con schema VESA

Adatto a schermi con fori di montaggio 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 e 200 x 200 mm

Per schermi da 30-55"

Vite di bloccaggio antifurto

Viti a testa zigrinata per il fissaggio dello schermo

Orientamento orizzontale o verticale



Questo supporto Flat-Panel Mount (VFM) si installa in modo facile e veloce. È adatto a qualunque schermo con schema di montaggio VESA fino a 200 x 200 mm. Il sistema offre inoltre supporto per TV con punti di montaggio da 200 mm x 100 mm (larghezza x altezza). È indicato per il montaggio di schermi professionali in ufficio o di televisori in casa.

Carico di sicurezza 25 kg

Nella maggior parte dei casi i monitor da scrivania sono molto leggeri, ma i display interattivi e i pannelli touch dei chioschi sono molto più pesanti. Questo prodotto è in grado di sostenere senza fatica schermi da 30"-55".secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso.

Viti a testa zigrinata

Le viti incluse per il fissaggio dello schermo sono viti a testa zigrinata, che consentono un montaggio rapido senza l'uso di utensili.

Profondità ridotta

Il design sottile consente di mantenere lo schermo a soli 13 mm dalla parete. In tal modo l'aspetto è migliore, si riduce il rischio di urti e, poiché il carico rimane vicino alla parete, il supporto offre un carico di lavoro in sicurezza operativo superiore.

Sicurezza

Una volta installato, una vite di blocco consente di impedire furti.

Orientamento verticale

Lo schermo può essere montato sia in posizione verticale che in orizzontale.

Semplicità di installazione

Il collaudato design a 2 elementi consente un fissaggio veloce; i fori ad asola sulla parte dell'elemento a contatto con la parete ne consentono il livellamento dopo il fissaggio.

Viti di fissaggio per lo schermo

Vision include viti in un maggior numero di misure rispetto agli altri produttori, per assicurare che riusciate ogni volta a posizionare lo schermo sulla parete più velocemente possibile.

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

230 x 230 x 13 mm (altezza x larghezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

239 x 239 x 25 mm

PESO DEL PRODOTTO

0,71 kg

PESO CON IMBALLO

0,97 kg

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA

25 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE

acciaio

COLORE

nero

DIMENSIONI VESA

200 x 200 mm 200 x 100 mm 100 x 100 mm 75 x 75 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M4 da 25 mm 4 viti M5 da 12 mm 4 viti M5 da 25 mm 4 viti M6 da 12 mm 4 viti M6 da 25 mm 4 viti M8 da 16 mm 4 viti M8 da 25 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, REACH