

Support mural inclinable pour écrans plats grand format de 32 à 65 pouces

(sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA)

Points de montage pouvant être espacés d'au maximum 400 mm en largeur et 400 mm en hauteur

Résistance charge légère : CMU de 60 kg / 132 lb

Verrouillable



Le support mural VFM-W4X4TV/2 pour écrans plats grand format de Vision est conçu pour les installations sensibles au prix, sans aucune fonctionnalité sophistiquée. Pour que l'installation soit facile et le prix correct, nous avons simplifié la conception et baissé les coûts en réduisant la quantité de matériaux utilisés, mais sans compromis sur la robustesse et la fiabilité.

Il est compatible avec tous les écrans plats LCD ou LED de 32 à 65 pouces avec des trous de montage arrière écartés jusqu'à 400x400 mm et un poids maximal de 60 kg. Tout ce dont un installateur a besoin pour mettre l'écran au mur est fourni.

Installation flexible

Le support VFM-W4X4TV/2 est rapide à fixer grâce à une conception éprouvée avec trous oblongs sur la partie horizontale pour faciliter son montage sur cloison sèche et le réglage latéral.

Tout est fourni pour l'installation

Vision fournit tout ce dont l'installateur a besoin à la livraison du VFM-W4X4TV/2, notamment un ensemble de boulons M5, 6 et 8 de différentes longueurs pour fixer les bras verticaux à l'arrière de l'écran.

Charge maximale d'utilisation de 60 kg

Le support VFM-W4X4TV/2 supporte les écrans plats pesant jusqu'à 60 kg (132 lb).

Compatible avec les écrans de 32 à 65 pouces

Compatible avec la plupart des écrans 32 à 65 pouces, sous réserve des limitations de poids et de gabarit VESA. Les écrans incurvés ne sont pas pris en charge par ce support.

Conforme aux réglementations ADA

De faible épaisseur, l'écran se trouve à seulement 49 mm (1,9 po) du mur, ce qui est plus esthétique, réduit l'accrochage, permet une charge maximale d'utilisation plus élevée et respecte également les réglementations ADA.

Cadre pliant

Le cadre qui se fixe au mur est livré préassemblé pour faciliter le montage. Il se déploie en quelques secondes.

Les loquets sont en place

Une fois en place, des barres de verrouillage remontent pour empêcher que l'ensemble ne soit éventuellement volé en le retirant du support. Des cordons faciles à dégager les tirent vers le bas pour déverrouiller.

Plage d'inclinaison de 15°

Il est possible de l'incliner de 3° vers le haut et 12° vers le bas. Le réglage est sans effort et permet d'obtenir facilement le meilleur angle de vue.

Architecture ouverte

Le trou au centre de la plaque murale permet de faire passer facilement des câbles dans le mur, le tout étant alors entièrement dissimulé derrière l'écran.

Verrouillable

Des trous sont prévus pour verrouiller l'écran à l'aide d'un cadenas (non fourni).

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

445 x 431 x 49 mm / 17,5 x 17,0 x 1,9 po (hauteur x largeur x profondeur)

DIMENSIONS AVEC EMBALLAGE

450 x 122 x 64 mm (17,7 x 4,8 x 3,4 po)

POIDS DU PRODUIT

1,86 kg (4,1 lb)

POIDS BRUT

2,1 kg (4,63 lb)

CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION

60 kg (132 lb)

MATÉRIAU

acier laminé à froid 2 mm (0,08 po)

COULEUR

thermolaqué noir

DIMENSIONS VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm 150 x 200 mm

ACCESSOIRES INCLUS

4 vis M5 de 14 mm 4 vis M6 de 14 mm 4 vis M6 de 30 mm 4 vis M8 de 30 mm 4 vis M8 de 50 mm

GARANTIE

à vie retour atelier

CONFORME

à la directive RoHS et à l'ADA (Americans with Disabilities Act)