

Sistema di montaggio a parete non inclinabile per schermi piatti di grande formato da 32-65"
(secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso)

Punti di montaggio distanziati fino a 400 mm in larghezza x 400 mm in altezza

Per carichi leggeri - carico di sicurezza: 60 kg / 132 lb

Blocco



Il sistema di montaggio a parete Vision VFM-W4X4V/2 per schermi piatti di grande formato è progettato per installazioni in cui il prezzo è un fattore determinante e in cui non sono richieste caratteristiche particolari. Per raggiungere l'obiettivo di prezzo e assicurare la facilità di installazione, abbiamo semplificato il design e abbassato i costi riducendo la quantità di materiali utilizzati, senza compromettere la robustezza e l'affidabilità.

Questo sistema è adatto a schermi piatti LCD o schermi LED da 32" a 65" con fori di montaggio posteriori fino a 400 x 400 mm con un peso massimo di 60 kg. La confezione contiene tutto il necessario per l'installazione a parete dello schermo.

Installazione flessibile

Per fissare il sistema di montaggio VFM-W4X4V/2 bastano poche rapide operazioni, grazie al design collaudato con fori ad asola sulla parte orizzontale, che consente di fissarlo facilmente alla parete in cartongesso e di regolarlo orizzontalmente.

Tutto il materiale per l'installazione in dotazione

Vision offre in dotazione tutto il necessario per l'installazione del VFM-W4X4V/2, inclusi bulloni M5, M6 e M8 di varie lunghezze per fissare i bracci verticali sul retro dello schermo.

Carico di sicurezza: 60 kg

Il sistema di montaggio VFM-W4X4V/2 sostiene schermi piatti di peso massimo di 60 kg (132 lb).

Per schermi da 32-65"

Il supporto è adatto alla maggior parte degli schermi da 32-65", secondo compatibilità con gli schemi VESA ed entro i limiti di peso. Questo sistema di montaggio non è adatto a schermi curvi.

Rispetta le normative ADA

Il design sottile sostiene lo schermo a soli 29 mm (1,1") dalla parete, migliorando l'estetica, riducendo il rischio di urti e offrendo un carico di sicurezza maggiore, nel rispetto delle normative ADA.

Telaio pieghevole

La parte da fissare alla parete viene fornita preassemblata per facilitare le operazioni di montaggio. Si apre in pochi secondi ed è pronta all'uso.

Scatta in posizione

Una volta fissato il supporto in posizione, i listelli di bloccaggio scorrono verso l'alto in modo da impedire che il gruppo possa essere sollevato e rimosso dalla staffa da eventuali ladri. Per scollegare i cavi a rilascio rapido è sufficiente tirarli verso il basso.

Non inclinabile

La sua forza sta nel design semplice, non inclinabile.

Architettura aperta

Il centro aperto della piastra a parete consente di inserire facilmente i cavi nella parete, tenendoli tutti completamente nascosti dietro lo schermo.

Blocco

Sono presenti dei fori per bloccare lo schermo con un lucchetto (non incluso).

SPECIFICHE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

445 x 431 x 29 mm / 17,5" x 17,0" x 1,1" (larghezza x altezza x profondità)

DIMENSIONI CON IMBALLO

450 x 87 x 64 mm / 17,7" x 3,4" x 2,5"

PESO DEL PRODOTTO

1,5 kg (3,3 lb)

PESO CON IMBALLO

1,66 kg (3,67 lb)

CARICO DI SICUREZZA

60 kg (132 lb)

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Acciaio laminato a freddo da 2 mm (0,08")

COLORE

Nero verniciato a polvere

DIMENSIONI VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 viti M5 da 14 mm 4 viti M6 da 14 mm 4 viti M6 da 30 mm 4 viti M8 da 30 mm 4 viti M8 da 50 mm

GARANZIA

garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CONFORMITÀ

RoHS, ADA (Americans with Disability Act)