

Vægbeslag, der kan vippes, til store fladskærme 47-90"
(i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning)
Monteringspunkter op til 800 (bred) x 600 mm (høj) fra hinanden
Kraftig 130 kg / 287 lb SWL
Skærmen smækker på plads
Valgfri kamerahylde



Visions serie af **Vision Fladskærm Vægbeslagger** designet af Visions udviklingsteam til professionelle AV-installatører. Dette beslag går ikke på kompromis med noget. Det er meget stærkt, hurtigt at installere, kan justeres, og alt er inkluderet. VFM-W8X6 passer til alle fladskærme af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i bredde x 600 mm i højde.

Kraftig

Interaktive fladskærme er store og meget tunge. Visions VFM-W8X6T bruger kraftigt plademetal til at bære vægten sikkert op til SWL 130 kg / 287 lb.

Alt er inkluderet

Vision medtager alt det, du har brug for, herunder en belastning på M5, 6 og 8 bolte i forskellige længder til at fastgøre de lodrette arme bag på skærmen.

Til skærme på 47-90"

Passer til de fleste skærme fra 47-90" i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning.. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke af dette beslag.

Designet til fagfolk

Et testet design giver mulighed for hurtig fastgørelse, og opslidsede huller på vægdelen giver mulighed for justering af nivellering efter montering.

Smækker sikkert på plads

Skærmen smækker fast på den vandrette sektion, når skærmen hænges på plads. Forkort plastik udtræksstængerne til en længde, så de skjules bag skærmen. Træk udtræksstængerne nedad for at slippe skærmen.

Videokonferencehylde

En valgfri hylde kan fastgøres i midten over eller under skærmen. Et hvilket som helst kamera, herunder Logitech Rally, kan fastgøres til hylden. Den er også designet til at passe til Yamahas VVC-1000, Barcos Clickshare CSE-200 basisstation eller Logitechs Meetup vægbeslag, som kan fastgøres til den lodrette del. *Varenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: tbc]*

12° hældning

Dette beslag, der er ideelt til anvendelser, hvor skærmen er monteret højt, kan vippes, så skærmen kan vendes nedad.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL

845 x 635 x 51 mm / 33,3" x 25,0" x 2,0" (bredde x højde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE

880 x 235 x 55 mm / 34,6" x 9,3" x 2,2"

PRODUKTVÆGT

6,2 kg (13,6 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE

7,5 kg

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

130 kg / 287 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Koldvalset stål 3 mm

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 30 mm skruer 4 x M8 50 mm skruer 4 x 13 mm Tyk Nylon Spacer 4 x 20 mm Tyk Nylon Spacer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

RoHS, overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)