

Suporte para parede, com inclinação, para ecrãs planos de grande formato (47-90")

(sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso)

Pontos de montagem com distância até 800 (largura) x 600 mm (altura)

Resistência elevada: carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb

O ecrã bloqueia no local correto

Prateleira opcional para câmara



A gama de **Suportes de parede para ecrãs planos da Vision** é desenhada pela equipa de engenharia da Vision, para os instaladores de AV profissionais. Este suporte é livre de problemas: muito forte, rápido de instalar, muito regulável, com tudo incluído. O VFM-W8X6 é adequado para qualquer ecrã plano LCD ou LED com orifícios de fixação traseiros com distância até 800 mm de largura x 600 mm de altura.

#### Resistência elevada

Os ecrãs planos interativos são grandes e muito pesados. O VFM-W8X6T da Vision usa chapa metálica de grande espessura para suportar o peso até uma carga de trabalho segura de 130 kg / 287 lb.

#### Tudo incluído

A Vision fornece tudo o necessário, incluindo um conjunto de parafusos M5, M6 e M8 de diversos tamanhos, para fixar os braços verticais à traseira do ecrã.

#### Para ecrãs de 47 a 90"

Adequado para a maior parte dos ecrãs de 47 a 90" sujeito ao padrão VESA e ao limite de peso.. Nota: este suporte não é adequado para ecrãs curvos.

#### Respeita os regulamentos da ADA

O design fino mantém o ecrã a apenas 51 mm / 2,0" da parede. Assim, fica mais estético, reduz o risco de danos e, como o peso fica junto à parede, o suporte tem uma classificação superior de carga de trabalho segura.

#### Concebido para profissionais

Um design comprovado que permite a fixação rápida com orifícios longitudinais na parte da parede, permitindo ajustar o nível após a fixação.

#### Bloqueio seguro

O ecrã bloqueia na secção horizontal quando é pendurado no local. Puxe as hastes plásticas até à dimensão pretendida, para que fiquem escondidas atrás do ecrã. Para libertar o ecrã, puxe as hastes para baixo.

#### Lado a lado

É possível fixar duas secções horizontais lado a lado, para aplicações de videoconferência com dois ecrãs ou salas para discussões em grupo. Ou estender a secção horizontal, para abarcar pontos resistentes afastados numa parede.

#### Leitor multimédia escondido

Os orifícios VESA 100 x 100 mm cuidadosamente posicionados na secção horizontal permitem a colocação de um leitor multimédia fino atrás do ecrã, que fica fora do campo de visão.

#### Prateleira para videoconferência

Prateleira opcional, que se fixa ao centro, por cima ou por baixo do ecrã. É possível fixar à prateleira qualquer câmara, incluindo a Logitech Rally. Também suporta a VVC-1000, da Yamaha, a estação de base Clickshare CSE-200, da Barco, ou a Meetup, da Logitech, com o suporte de parede a ser fixado à parte vertical.  
*Referência: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

## Inclinação de 12°

Ideal para aplicações em que o ecrã seja montado num ponto elevado, este suporte permite inclinação, para direcionar o ecrã para baixo.

## ESPECIFICAÇÕES

### DIMENSÕES DO PRODUTO

845 x 635 x 51 mm / 33,3" x 25,0" x 2,0" (largura x altura x profundidade)

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

880 x 235 x 55 mm / 34,6" x 9,3" x 2,2"

### PESO DO PRODUTO

6,2 kg (13,6 lbs)

### PESO EMBALADO

7,5 kg

### CARGA DE TRABALHO SEGURA

130 kg / 287 lb

### MATERIAL DE FABRICO

aço laminado a frio de 3 mm

### COR

Preto

### DIMENSÕES VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

4 parafusos M5 de 16 mm 4 parafusos M6 de 16 mm 4 parafusos M6 de 25 mm 4 parafusos M8 de 30 mm 4 parafusos M8 de 50 mm 4 parafusos 13 mm Espaçador espesso de náilon 4 parafusos 20 mm Espaçador espesso de náilon

### GARANTIA

Garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

### CONFORMIDADE

RoHS, em conformidade com a ADA (Americans with Disability Act)

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

VFM-WLS Prateleira lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Prateleira para videoconferência [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

