



Atom VMP [1xVGA/1xHDMI]

VMP-AT3815

vav.link/da/vmp-at3815

Processor: Atom™ processor E3815 (1,46 GHz, Single Core)

Uden blæser for stilhed og pålidelighed

Grafik: 1 x HDMI, 1 x VGA porte

USB: 1 x 3,0, 2 x 2,0 porte

Ethernet: 1 x port

RAM-hukommelse: 2-8 GB

4 GB af eMMC lagring

SSD harddisk: 32 GB-1 TB (understøtter også ældre 2,5" SATA-format)

Lyd: hovedtelefonstik

Bluetooth/Wifi-adapter: valgfri

VESA-væggholder: medfølger

Kabinettets mål 190 x 116 x 40 mm / 7,5" x 4,6" x 1,6" (større end andre modeller for at understøtte 2,5" SATA-drev)

Denne VMP er baseret omkring Intel® Atom-processor og kan bruges til digital skiltning eller mange andre opgaver. Den leveres med en HDMI-udgang og en VGA-udgang, og der medfølger et VESA-væggholder til montering på bagsiden af en fladskærm. Der er indbygget unik 4 GB-lagerplads for programmer, der bruger Linux og ikke har brug for en betydelig lagring eller harddisk.

Afspilleren er også en fulgyldig computer og kører standard styresystemer for virksomheder. I modsætning til låste medieafspillere kan it-ingeniører tilpasse Vision medieafspillere til hvert job.

Atom-modellen er designet til skoler, universiteter, callcentre, virksomheder og offentlige applikationer, og den er optimeret til prisbevidste virksomheder og organisationer. Med ældre VGA-tilslutning passer den til udrulninger med en stor installeret base af VGA-skærme. HDMI er også understøttet.

Ud over et væld af eksterne tilslutningsmuligheder er den også udstyret med intern tilslutning, såsom RS-232, der passer til indlejrede applikationer for kasseterminaler og kiosker. Brug af den interne tilslutning for eDP (indlejret DisplayPort) berøringfølsom skærm giver mulighed for at bygge billige kiosker som meget kompakte systemer med ingen bevægelige dele. Den kan også implementeres i kasseapparater i detailhandel-miljøer med serielle strekkodelæsere og vægtskala-support. Og den har ekstra interne USB 2.0 headers.

Atom VMP har en diskret indbygget Intel® Trusted Platform Module-enhed for hardware-baseret kryptering af data til anvendelser, hvor fortrolige oplysninger er på spil. Den er udstyret med Intel® Virtualization-teknologi (VT-x) og Intel® Watchdog-timer, der reducerer nedetid på ubemandede spillere. Også udstyret med Intel® Fast-Boot-teknologi.



Windows®

Vælg mellem styresystemerne Windows 7, Windows 8, Windows 10, og Linux, eller bestil den ganske enkelt uden styresystem, hvis du hellere vil indlæse dit eget billede.

Hukommelse

Vision anvender kun høj kvalitetskomponenter fra førende producenter, såsom Kingston og Micron. Vælg mellem 2 GB, 4 GB, 8 GB og 16 GB.

SSD

Visions medieafspillere anvender solid-state harddiske (SSD) for større driftssikkerhed og ydeevne. Vælg fra 32 GB op til 1 TB Denne VMP har 4 GB eMMC lagring, som kan bruges til at starte Linux (ikke Windows), hvilket eliminerer behovet for en harddisk, hvis enheden bruges til funktioner, der ikke kræver en masse af intern lagring, f.eks. i en kiosk.

VISION



SignaLive

Vision tilbyder en af de mest populære skybaserede, forudinstallerede digitale softwareløsninger. SignaLive kan installeres så enheden, når den tændes, straks går over til afspilningstilstand.

Wifi og Bluetooth

Det er muligt at installere en wifi- og bluetooth-adapter, Intel® Centrino® Advanced-N 6235, som ekstraudstyr. Kortet kommer med 802.11 agn dual-band wifi og bluetooth 4.0.



IMAGE

Product Images

ZIP 217.56 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT3815.zip>

And rear angle with Intel logo

JPEG 68.46 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-and-rear-angle-with-Intel-Logo.jpg>

And rear with logo

JPEG 42.82 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-and-rear-with-Logo.jpg>

And rear angle

JPEG 62.93 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-and-rear-angle.jpg>

Angle with intel logo

JPEG 50.04 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-angle-with-intel-Logo.jpg>

Angle

JPEG 43.95 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-angle.jpg>

And rear

JPEG 45.30 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VMP-AT3815/images/VMP-AT-front-and-rear.jpg>

SPECIFICATIONS

PROCESSOR

Intel® Atom E3815 (512KB Cache, 1.46 GHz, Single Core) 5W thermal design power (TDP), understøtter Intel® 64 arkitektur

GRAFIK: INTEL® HD-GRAFIK (400 MHz)

1 x HDMI 1.4a-port 1 x VGA-port 1 x eDP 1.3 med 2-sporet baggrundsbelysning og justerbar spænding/timing (intern header – ikke tilgængelig)

FØRSTE SKÆRM

HDMI (up to 1920 x 1200 @60hz)

ANDEN SKÆRM

VGA (up to 1920 x 1200 @ 60hz)

TILSLUTNING AF EKSTERNE ENHEDER: INTEGRERET INTEL® 10/100/1000

NETVÆRKSFORBINDELSE

1 x Super-Speed USB 3.0-port (frontpanel) 2 x Hi-Speed USB 2.0-porte (bagpanel) 3 x Hi-Speed USB 2.0-porte (interne headers – ikke tilgængelige) 2 x serielle RS-232-porte (interne headers – ikke tilgængelige)

UDVIDELSESMULIGHEDER

1 x halvlængde mini-PCIe slot (f.eks. trådløst kort) 1 x tilpasset løsning header (DMIC, AppLaunch GPIO, HDMI_CEC, SMBus, I2C[0:1], PWM[0:1] m/5 V buffere, 1,8/3,3/5 V standby)

SYSTEM BIOS: INTEL® VISUAL BIOS

64 Mb Flash EEPROM med Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play Avanceret konfigurations- og strømgrænseflade V3.0b, SMBIOS2.5 Intel® Visual BIOS Intel® Express BIOS-opdatering support Fast Boot BIOS – optimeret POST for næsten øjeblikkelig adgang til pc'en, så snart den er tændt

SYSTEMHUKOMMELSE

Et DDR3L SO-DIMM-slot for udvidelse af hukommelse op til 8 GB 1,35 V, 1333/1600 MHz (downclocked til 1066 MHz)

LAGRINGSKAPACITET

En SATA-port (3 Gb/s) med SATA DOM support og +5V SATA effekt-header Intern kapacitet for 2,5" HDD eller SSD (op til 9,5 mm / 0,37" tykkelse) Indbygget 4 GB eMMC-enhed Trusted Platform Module-enhed (TPM 1.2)

HARDWARE STYRINGSFUNKTIONER

Watchdog-timer Blæserfri varmeløsning Blæserhastighedsstyring-header (hvis du vil tilføje en blæser) Spændings- og temperatursensorer Blæsersensor-indgange til overvågning af blæseraktivitet ACPI-kompatibel strømstyringskontrol

LYD

Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) via to HDMI 1.4a udgange, der understøtter multikanals digital lyd Intel® HD Audio via analog lydстик på bagpanelet (headset, højttalere, hovedtelefoner, mikrofon) Intel® HD Audio via interne stereo højttalere (intern header – ikke tilgængelig)

INDIKATORER

HDD-LED, strøm-LED

STYRING

Strøm tænd/sluk

MEKANISK KABINETTETS MÅL

190 x 116 x 40 mm (7,5" x 4,6" x 1,6")

MEKANISK

Lodret stander og VESA-beslag Kensington lås-slot

BUNDKORT STRØMKRAV

12-19 V jævnstrøm (bagpanel) 12-24 jævnstrøm (intern header – ikke tilgængelig) 12 V, 36 W vægmonteret vekselstrøm-jævnstrøm strømadapter

OMGIVELSER DRIFTSTEMPERATUR

0 °C til +50 °C

OMGIVELSER OPBEVARINGSTEMPERATUR

-20 °C til +70 °C

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: SIKKERHEDSBESTEMMELSER

UL 60950-1 / EN 60950-1 / IEC 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 Nr. 60905-1

INTELS OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER: EMC KLASSE B-FORORDNINGER

CISPR 22 / FCC CFR titel 47, kapitel I, del 15, paragraf A, B / ICES-003 / EN 55022 / EN 55024 / VCCI V-3, V-4 / KN-22 / KN-24 / CNS 13438

OVERHOLDELSE

RoHS (2011/65/EU), WEEE (2002/96/EF)

GARANTI

Livslang returret til forhandler

ORDREKODE TIL RESERVEDELE

VMP-AT3815

The logo for VISION, featuring the word "VISION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a play button icon inside it. The logo is set against a dark green background that is part of a larger abstract graphic at the bottom of the page.